



主站: www.gwdl.com 邮箱: thermo@gwdl.com 联系方式: 13271526781 0379-69936789

地址: 河南省洛阳市涧西区科技工业园兴业一路1号

Main station: www.gwdl.com Email: thermo@gwdl.com Contact information: 13271526781 0379-69936789

Add: No. 1, Xingye 1st Road, Science and Technology Industrial Park, Jianxi District, Luoyang City, Henan Province



物品名称	规格型号	单位	数量	备注
真空炉	GWDL-800°C 900-600-1000	台	1	款到后 35-40天发 货

1.结构●该系统为外热式，电阻加热，立式结构。主要由炉体、加热系统、隔热系统、内胆、
●工作温度≥800°C，升温速率 5°C/min~20°C/min 可调，冷态真空优于 5×10-1Pa，压升率≤0.6Pa/h。
●（，可充惰性气体至微正压进行保护，炉体等主体结构使用寿命不低于 10 年。

2.炉体

- 材质：炉胆 316L 不锈钢，上炉体与下炉体为碳钢。
- 外表面喷涂防锈漆，厚度 60 μ m-80 μ m；
- 炉体开门方式为下部开启；
- 炉体上开有工艺孔：真空口、充气口、放气口，热偶口等；
- 检测：做 24 小时渗漏试验（压缩空气压力：0.098MPa）；
- 绝缘保温层
- 结构：与上、中、下加热器相对应为分块独立结构，利于加热器的检修及更换；
- 附件：预埋耐高温陶瓷螺杆，用来支撑及固定加热器；

3.★加热体

- 材料：采用镍铬合金带，厚度 3mm,较小的表面负荷，可在大气环境高温条件下长期使用。；
- 结构：在炉体外分布，分上、中、下三区分布，按照功率大小依次为下、中、上；●设有 4 支热电偶、三支分别位于上、中、下与加热电源形成闭环回路，用于控温，一支独立热偶位于中间，用于超温报警；

备注:炉门为升降式，内胆为 310L,抽真空，预留风机口

感谢你与我们取得联系！

Thank you to get in touch with us!

公司名称：洛阳炬星窑炉有限公司

Company Name: Luoyang Ju Xing Kiln Co., Ltd.

公司地址：洛阳市涧西科技工业园兴业一路 1 号

Company Address: No. 1, Xingye Road, Jianxi Science and Technology Industrial Park, Luoyang City

联系方式：13271526781 0379-69936789 thermo@gwdl.com

网址 (Website) : www.gwdl.com www.gwdl.com.cn www.gwdl.org www.gwdl.cn

主站：www.gwdl.com 邮箱：thermo@gwdl.com 联系方式：13271526781 0379-69936789

地址：河南省洛阳市涧西区科技工业园兴业一路 1 号

Main station: www.gwdl.com Email: thermo@gwdl.com Contact information:13271526781 0379-69936789

Add: No. 1, Xingye 1st Road, Science and Technology Industrial Park, Jianxi District, Luoyang City, Henan Province